

Kulilte-detektor | Kompakt design | 10 års sensor og batterilevetid

Generel information

Den kompakte kuliltealarm er ideel til dem, der ønsker sikkerheden ved et tidligt varslingsystem mod den lugtfrie og dødelige gas - uden at skulle have en generende, uhåndterlig alarm monteret i rummet.

Med kun 45 x 80 mm er den 75 % mindre end de fleste kuliltealarme og kan monteres yderst diskret. Den indeholder en effektiv sensor og en alarm med en alarmlyd på over 85 decibel ved den første registrering af fare.

Alarmen er enkel at installere med de medfølgende skruer og indeholder et litiumbatteri, der giver mange års beskyttelse. Alarmen har derudover en testknap til regelmæssig kontrol, en strømbesparende batterialarm og alarm, der advarer om, at produktet er udtjent.

Vigtigt: Dette produkt indeholder yderst følsomme komponenter. Opbevar og anvend altid produktet i et arbejdsmiljø, der har en temperatur på mellem -10 ° og 40 ° celsius.

Funktioner

- Certificeret iht. EN50291 og BSI Kitemark- med en pålidelig Figaro-sensor (med en anslået levetid på 10 år)
- Elegant, lille og diskret design - passer ind i enhver indretning
- Litiumbatteri medfølger - med lang levetid og advarsler, når den er ved at løbe tør for strøm
- Let tilgængelig test-/dæmpningsknap - kan betjenes med én hånd
- Nem at installere - med skruer (medfølger)
- Effektiv alarm - med tidlig advarsel på over 85 dB

Specifikationer

Sensorlevetid: 10 År



Salginformation

Bestillingskode: **DTCTCO20WT**
Produktbeskrivelse: Kulilte-detektor | Kompakt design | 10 års sensor og batterilevetid
Varemærke: Nedis



Antal	LxBxH (mm)	Vægt
1	95x115x50	148 gr.
10	195x110x270	1570 gr.
40	290x245x400	6800 gr.



Kulilte-detektor | Kompakt design | 10 års sensor og batterilevetid

Operativ Temperatur:	-10 - +40 °C
Lyd:	85 dB
Batterier medfølger:	Built-In Lithium-Ion
Indgangsspænding:	3 VDC
Farve:	Hvid
EN-overensstemmelse:	EN50291
Detektor type:	Carbon Monoxid

Pakkens indhold

Detektor
Installationsmaterialer
Lynvejledning